

TRANCE ADVANCED PRO 29 2

GIANT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Pure Red / Neon Red
CADRE	Advanced-Grade Composite front and rear triangles
FOURCHE	Fox 34 Rhythm, 130mm travel, GRIP Damper, Boost 15x110mm QR, tapered steerer
AMORTISSEUR	Fox Float DPS Performance, trunnion mount
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL, 780 x 35mm, 20mm rise
POTENCE	Giant Contact SL 35
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper post with remote lever, 30.9mm
SELLE	Giant Contact (neutral)
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM NX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM NX Eagle
FREINS	SRAM Guide T [F] 180mm [R] 180mm, hydraulic disc
LEVIERS DE FREIN	SRAM Guide T
CASSETTE	SRAM NX Eagle, 11x50
CHAÎNE	SRAM NX Eagle
PÉDALIER	TruVativ Descendent 6k Eagle Dub, 30
ROUES	
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM GXP Dub Press Fit
JANTES	Giant TRX 1 29 WheelSystem, hookless carbon, 30mm inner width
MOYEUX	Giant TRX 1 29 WheelSystem
RAYONS	Giant TRX 1 29 WheelSystem
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.3, 60 tpi, EXO, TR [R] Maxxis DHR II 29x2.3, 60 tpi, EXO, TR, tubeless tires tested and verified to work best with Giant tubeless wheels, shipped with tubeless system setup from Giant factory providing the best tubeless experience and performance right out of the box. Just add sealant and your are ready to go!

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: Advanced-Grade Composite front and rear triangles
- Fourche: Fox 34 Rhythm, 130mm travel, GRIP Damper, Boost 15x110mm QR, tapered steerer
- Manettes: SRAM NX Eagle, 1x12
- Pédales: TruVativ Descendent 6k Eagle Dub, 30
- Coloris: Pure Red / Neon Red

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	380	431	464	496
Angle de tube de selle	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	592	612	632	652
Longueur du tube de direction (mm)	95	110	110	120
Angle du tube de direction	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	117	117	117	117
Empattement (mm)	1154	1176	1196	1218
Longueur des bases (mm)	435	435	435	435
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	35	35	35	35
Stack (mm)	599	613	613	622
Reach (mm)	426	442	462	480
Hauteur en statique (mm)	708	740	761	785
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	40	40	50	60
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.