



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L, XL
COLORIS	Gun Metal Black / Metallic Blue / Black
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum
FOURCHE	RockShox Recon RL Solo Air, 130mm travel, Boost QR15x110mm, tapered steerer
AMORTISSEUR	RockShox Deluxe R, trunnion mount
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Trail, 780 x 31.8mm
POTENCE	Giant Connect
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper post with remote lever, 30.9mm
SELLE	Giant Contact (neutral)
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore, 1x10
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore, Shadow+
FREINS	Shimano BR-MT400 [F] 180mm [R] 160mm, hydraulic disc
LEVIER DE FREIN	Shimano MT-400
CASSETTE	Shimano Deore, 11x42
CHAÎNE	KMC X10-1
PÉDALIER	Praxis Cadet, Boost, 30
ROUES	
PÉDALIER	Praxis BB-90 Press Fit
JANTES	Giant AM 27.5, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width
MOYEUX	[F] Giant Tracker Performance Boost 15x110mm, sealed bearing [R] Giant Tracker Performance, Boost 12x148, sealed bearing
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis high Roller II 27.5x2.3, 60 tpi, EXO, TR, tubeless

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX SL-Grade Aluminum
- Fourche: RockShox Recon RL Solo Air, 130mm travel, Boost QR15x110mm, tapered steerer
- Manettes: Shimano Deore, 1x10
- Pédalier: Praxis Cadet, Boost, 30
- Coloris: Gun Metal Black / Metallic Blue / Black

Prix: 1 999 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	370	390	440	490	535
Angle de tube de selle	72,9°	72,9°	72,9°	72,9°	72,9°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	585	605	625	645
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	100	110	120
Angle du tube de direction	67,4°	67,4°	67,4°	67,4°	67,4°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42	42
Trail (mm)	102	102	102	102	102
Empattement (mm)	1094	1114	1134	1155	1176
Longueur fourche de pédalier (mm)	428	428	428	428	428
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	21	21	21	21	21
Stack (mm)	573	574	579	588	597
Reach (mm)	391	411	429	446	463
Hauteur en statique (mm)	695	714	737	774	806
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	40	50	50	60	70
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175	175	175
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.