



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Metallic Orange / Carbon / Black
CADRE	Advanced-Grade Composite, 90mm Maestro Suspension, ALUXX SL Rear Triangle
FOURCHE	Fox 32 Float SC Performance, 100mm travel, GRIP2 Damper, remote lockout, Boost 15x110mm KaBolt, tapered steerer
AMORTISSEUR	Fox Float DPS Performance, trunnion mount
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL XC flat, 780 x 31.8mm
POTENCE	Giant Contact SL
TIGE DE SELLE	Giant Contact composite, 27.2mm
SELLE	Contact SL (forward)
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SLX, 1x11
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore XT, Shadow+
FREINS	Shimano [F] 180mm [R] 160mm, hydraulic disc
LEVIERS DE FREIN	Shimano
CASSETTE	Shimano SLX, 11x46
CHAÎNE	KMC X11-1
PÉDALIER	Shimano SLX, Boost, 32
ROUES	
PÉDALIER	Shimano Press Fit
JANTES	Giant XCR 1 29 WheelSystem, hookless carbon, 25mm inner width
MOYEUX	Giant XCR 1 29 WheelSystem
RAYONS	Giant XCR 1 29 WheelSystem
PNEUS	Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, 60tpi, EXO, tubeless

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: Advanced-Grade Composite, 90mm Maestro Suspension, ALUXX SL Rear Triangle
- Fourche: Fox 32 Float SC Performance, 100mm travel, GRIP2 Damper, remote lockout, Boost 15x110mm KaBolt, tapered steerer
- Manettes: Shimano SLX, 1x11
- Pédales: Shimano SLX, Boost, 32
- Coloris: Metallic Orange / Carbon / Black

Prix: 3 999 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	390	440	490	535
Angle de tube de selle	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	590	610	630	650
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	105	115
Angle du tube de direction	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	89	89	89	89
Empattement (mm)	1113	1133	1154	1175
Longueur fourche de pédalier (mm)	438	438	438	438
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	585	585	594	604
Reach (mm)	417	437	454	471
Hauteur en statique (mm)	747	780	817	843
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	40	40	40	40
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.