



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Satin/Blue/Black
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum
FOURCHE	SR Suntour Axon LO-RC, 120mm Travel, Alloy Steerer, Low speed Compression and Rebound Adjust, 15x100
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Trail, 780mm x 31.8mm
POTENCE	Giant Connect, 8 Degree
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch, Dropper post with Remote, 30.9mm
SELLE	Giant Contact (Neutral)
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SLX, 1x11
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX, 1x11
FREINS	Shimano BR-M365 [F] 180mm [R] 160mm, Hydraulic Disc
LEVIER DE FREIN	Shimano M365
CASSETTE	Shimano SLX, 11-46t
CHAÎNE	KMC X11-1
PÉDALIER	Shimano SLX, 30t
ROUES	
PÉDALIER	Shimano PressFit
JANTES	Giant XC-1 Wheelset, 27.5", Tubeless Ready, 23mm Inner Width
MOYEURS	[F] Giant Tracker 15x100, Sealed 2 Bearing, [R] Giant Tracker Sport QR, Sealed Bearing
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Ardent 27.5x2.25", 60 TPI, TR, Tubeless
EXTRAS	Factory Tubeless

CARACTÉRISTIQUES

- ALUXX SL-grade aluminum frame
- SR Suntour Axon LO-RC 120mm-travel fork with 15mm thru-axle
- Shimano SLX 1x11 speed drivetrain
- Shimano M365 hydraulic disc brakes
- Giant XC-1 Disc wheelset with Maxxis Ardent tubeless tires
- Color: Satin/Blue/Black



Prix: 1 499 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	390	445	480	530
Angle de tube de selle	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	585	605	625	645
Longueur du tube de direction (mm)	100	110	125	140
Angle du tube de direction	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	105	105	105	105
Empattement (mm)	1109	1131	1153	1174
Longueur fourche de pédalier (mm)	425	425	425	425
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	588	598	611	625
Reach (mm)	411	428	444	460
Hauteur en statique (mm)	714	743	753	786
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	50	50	60	70
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.