



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Metallic Orange / Black
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum
FOURCHE	Fox 36 Float Performance, 170mm travel, GRIP2 Damper, LSC adjust, Boost 15x110mm QR, tapered steerer
AMORTISSEUR	Fox Float DPX2 Performance, trunnion mount
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact, 800 x 35mm, 20mm rise
POTENCE	Giant Contact SL 35
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch S dropper post with remote lever, 30,9mm
SELLE	Contact SL (neutral)
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM GX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM GX Eagle
FREINS	SRAM Code R [F] 200mm [R] 180mm, hydraulic disc
LEVIER DE FREIN	SRAM Code R
CASSETTE	SRAM XG-1275 Eagle, 10x50
CHAÎNE	SRAM GX
PÉDALIER	TruVativ Descendent 6k, Eagle Dub, Boost, 32
ROUES	
PÉDALIER	SRAM GXP Dub Press Fit
JANTES	Giant AM 27.5, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width
MOYEUX	[F] Giant Tracker Performance Boost 15x110mm, sealed bearing [R] Giant Tracker Performance Boost 12x148, sealed bearing, XD Driver Body
RAYONS	Sapim
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF 27.5x2.5 WT, 60 tpi, 3C, EXO, TR [R] Maxxis Minion DHRII 27.5x2.4 WT, 60 tpi, 3C, EXO, TR, tubeless

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX SL-Grade Aluminum
- Fourche: Fox 36 Float Performance, 170mm travel, GRIP2 Damper, LSC adjust, Boost 15x110mm QR, tapered steerer
- Manettes: SRAM GX Eagle, 1x12
- Pédalier: TruVativ Descendent 6k, Eagle Dub, Boost, 32
- Coloris: Metallic Orange / Black

Prix: 3 299 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	380	431	464	496
Angle de tube de selle	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	601	637	657	682
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	115	125
Angle du tube de direction	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Déport de fourche (mm)	46	46	46	46
Trail (mm)	120	120	120	120
Empattement (mm)	1178	1213	1236	1262
Longueur fourche de pédalier (mm)	435	435	435	435
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	7	7	7	7
Stack (mm)	580	580	599	608
Reach (mm)	419	454	469	491
Hauteur en statique (mm)	697,4	715,5	741,3	761,1
Largeur de cintre (mm)	800	800	800	800
Longueur de potence (mm)	40	50	50	60
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.