

TRANCE 1.5 (GE)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CADRE | |
|--------------------|--|
| TAILLES | XS, S, M, L, XL |
| COLORIS | Metallic Orange / Metallic Black |
| CADRE | ALUXX SL-Grade Aluminum |
| FOURCHE | Fox 36 Float Performance, 150mm travel, GRIP2 Damper, Boost 15x110mm QR, tapered steerer |
| AMORTISSEUR | Fox Float DPS Performance, trunnion mount |
| COMPOSANTS | |
| CINTRE | Giant Contact TR35, 780x35mm, 20mm rise, AL6061 |
| POTENCE | Giant Contact SL 35, Diameter 35mm |
| TIGE DE SELLE | Giant Contact Switch dropper post with remote lever, 30.9mm |
| SELLE | Contact SL (neutral) |
| PÉDALES | N/A |
| DÉRAILLEUR | |
| MANETTES | Shadow Deore XT, 2x11 |
| DÉRAILLEUR AVANT | Shimano Deore XT |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore XT, Shadow+ |
| FREINS | Shadow Deore XT [F] 180mm [R] 180mm, hydraulic disc |
| LEVIER DE FREIN | Shadow Deore XT |
| CASSETTE | Shimano SLX, 11x42 |
| CHAÎNE | KMC X11EL-1 |
| PÉDALIER | Shadow Deore XT, Boost, 26/36 |
| ROUES | |
| PÉDALIER | Shimano Press Fit |
| JANTES | Giant AM 27.5, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width |
| MOYEUX | [F] Giant Tracker Performance Boost 15x110mm, sealed bearing [R] Giant Tracker Performance, Boost 12x148, sealed bearing |
| RAYONS | Sapim |
| PNEUS | [F] Maxxis high Roller II 27.5x2.5 WT, 60 tpi, 3C, EXO, TR [R] Maxxis high Roller II 27.5x2.4, 60 tpi, 3C, EXO, TR, tubeless |

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX SL-Grade Aluminum
- Fourche: Fox 36 Float Performance, 150mm travel, GRIP2 Damper, Boost 15x110mm QR, tapered steerer
- Manettes: Shadow Deore XT, 2x11
- Pédales: Shadow Deore XT, Boost, 26/36
- Coloris: Metallic Orange / Metallic Black

Prix: 2 799 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE | XS | S | M | L | XL |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm) | 370 | 380 | 431 | 482 | 507 |
| Angle de tube de selle | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 560 | 580 | 610 | 630 | 655 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 100 | 105 | 130 | 145 |
| Angle du tube de direction | 67,0° | 67,0° | 67,0° | 67,0° | 67,0° |
| Déport de fourche (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Trail (mm) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Empattement (mm) | 1109 | 1129 | 1160 | 1183 | 1209 |
| Longueur fourche de pédalier (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Stack (mm) | 587 | 587 | 591 | 614 | 628 |
| Reach (mm) | 386 | 406 | 435 | 448 | 469 |
| Hauteur en statique (mm) | 697 | 701 | 723 | 768 | 788 |
| Largeur de cintre (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Longueur de potence (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Longueur des manivelles (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Diamètre des roues | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.